

Versiyon

Standart

Plus

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikişi

Tüm Yapı Çelikleri

Düşük Alaşımli Çelikler

Yüksek Alaşımli Çelikler

Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)

Yumuşak Çelikler (<45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Taşlar

Doğal Taşlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m

Çelik Ray Profili 49 kg/m

AC Döküm
Plus Kesme Diskleri

Aşındırıcı : Özel Alüminyum Oksit ve Silisyum Karbür
Özellikler : Pik döküm, sfero döküm, yüksek alaşımli çelikler, genel çelik döküm ve kumlu yüzeylerin kesme işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit ile silisyum karbür karışımı aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, hızlı ve rahat kesim avantajına sahiptir.





Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
T41	AC 36 SX BF80	180 x 3.0 x 22.23	911510	80	25*	-
		230 x 3.0 x 22.23	911520		25	100
		230 x 3.5 x 22.23	911530		25	100
		230 x 3.8 x 22.23	912270		25	100
T42	AC 36 SX BF80	180 x 3.0 x 22.23	911560	80	25*	-
		230 x 3.0 x 22.23	911570		25	100
		230 x 3.5 x 22.23	911640		25	100
T27	AC 36 SX BF80	230 x 3.8 x 22.23	912280	80	25	100
		230 x 4.2 x 22.23	913603		25*	-








Plus Cut-Off Discs























Version

- Standard 
- Plus 

Application Method

- Hand Grinder 
- Fixed Cutting Bench (<3 kW) 
- Fixed Cutting Bench (≥3 kW) 
- Portable Gas Operated Cutter 
- Fixed Power Rail Cutter 

Application Area

- Welding Burrs 
- Weld Seam 
- All Structural 
- Low Alloy Steels 
- High Alloy Steels 
- Hardened Steels (>45 HRC) 
- Mild Steels (<45 HRC) 
- Stainless Steel (Inox) 
- Cast Iron With Spherical Graphite (Nodular) 
- Gray Cast Iron (Pig) 
- Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties) 
- Sand Finished Surfaces 
- Aluminium 
- Copper Brass, Bronze 
- Marble 
- Artificial Rocks 
- Natural Rocks 
- Asphalt 
- Cement Products and Curbstones 
- Steel Rail Profiles 60 kg/m 
- Steel Rail Profiles 54 kg/m 
- Steel Rail Profiles 49 kg/m 

AC Cast Iron Plus Cut-Off Discs

Abrasive : Special Aluminum Oxide & Silicon Carbide

Features : Suitable for cutting process of gray cast iron, nodular casting, high alloy steels, common steel casting and sand finished surfaces. Featuring special aluminum oxide and silicon carbide mixture abrasive grains and a hard structure, the product offers the advantage of fast and convenient cutting.



Type	Specification	Dimension (mm)	Article	Peripheral Speed (m/s)	Box	M. Box
T41	AC 36 SX BF80	180x 3.0x22.23	911510	80	25	150
		230x 3.0x22.23	911520		25	100
		230x 3.5x22.23	911530		25	100
		230x 3.8x22.23	912270		25	100
T42	AC 36 SX BF80	180x 3.0x22.23	911560	80	25	150
		230x 3.0x22.23	911570		25	100
		230x 3.5x22.23	911640		25	100
T27	AC 36 SX BF80	230x 3.8x22.23	912280	80	25	100
T27	AC 36 SX BF80	230x 4.2x22.23	913603	80	25	100



Version

- Standard ●
- Plus ●

Méthode d'Application

- Meuleuse d'Angle Portative ●
- Machine Stationnaire (<3 kW) ●
- Machine Stationnaire (≥3 kW) ●
- Tronçonneuse Portative à Gaz ●
- Tronçonneuse de Rails Fixe ●

Domaine d'Application

- Surplus de Soudure ●
- Ligne de Soudure ●
- Tous les Aciers de Construction ●
- Aciers Faiblement Alliés ●
- Aciers Fortement Alliés ●
- Aciers Trempés (>45 HRC) ●
- Aciers Tendres (<45 HRC) ●
- Acier Inoxydable (Inox) ●
- Fonte Avec Graphite Sphérique (Nodulaire) ●
- Fonte Grise ●
- Fonte Standard (Contenant du Mn et des Propriétés d'Acier Inoxydable) ●
- Surfaces Sablées ●
- Aluminium ●
- Cuivre, Laiton, Bronze ●
- Marbre ●
- Pierres Artificielles ●
- Pierres Naturelles ●
- Asphalte ●
- Produits de Ciment et Pavé en Pierre ●
- Profils de Rail en Acier 60 kg/m ●
- Profils de Rail en Acier 54 kg/m ●
- Profils de Rail en Acier 49 kg/m ●

Fonte AC Disques à Tronçonner Plus

Abrasif : Oxyde d'Aluminium Spécial et Carbure de Silicium

Caractéristiques : Convient pour le découpage de la fonte grise, de la fonte nodulaire, des aciers fortement alliés, de la fonte d'acier ordinaire et des surfaces à ailettes en sable. Doté de grains abrasifs spéciaux d'oxyde d'aluminium et de carbure de silicium et d'une structure dure, le produit offre l'avantage d'une coupe rapide et pratique.



Moyeu	Spécification	Dimension (mm)	Article	Vitesse Périphérique (m/s)	Boîte	Colis
T41	AC 36 SX BF80	180x 3.0x22.23	911510	80	25	150
		230x 3.0x22.23	911520		25	100
		230x 3.5x22.23	911530		25	100
		230x 3.8x22.23	912270		25	100
T42	AC 36 SX BF80	180x 3.0x22.23	911560	80	25	150
		230x 3.0x22.23	911570		25	100
		230x 3.5x22.23	911640		25	100
T27	AC 36 SX BF80	230x 4.2x22.23	913603	80	25	100

