J Esnek Pamuklu Bez

Ürün Formu

- Jumbo
- Çift Ekli (Segment) Bant
- Geniş Bant
- Dar Bant
- Rulo
- Tabaka
- Disk
- Cırtlı Disk
- Mop Zımpara
- Flap Disk
- Fiber Disk
- Vidalı Disk

Uygulama Metodu

- Polisaj
- Sonsuz Bant
- El ile Kullanım
- Geniş Bant
- Mini Bant Zımpara
- Mop Zımpara Makinası
- Parke Zımpara
- Dairesel Zımpara Makinası
- Taşlama Motoru
- Vidalı Disk Zımpara Makinesi

Uygulama Alanı

- Ahşap
- Düşük Alaşımlı Çelikler
- Paslanmaz Çelik / Inox
- Yük. Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik
- Alüminyum / Zamak
- Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metal
- Boya / Vernik / Lak
- Plastik / Kauçuk / Deri
- Dökme Demir
- Cam / Taş / Mermer / Vitrifiye

Özellikler

- Antistatik Özellik
- Sulu Kullanıma Uygun
- Isınmayı Önleyici Kaplama
- Sıvamayı Önleyici Kaplama
- Bükülebilir Esnek Kullanım
- Kopartarak Kullanım
- Yırtılmaya Karşı Dirençli

AJFR11

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit
Mesnet : J Esnek Pamuklu Bez
Bağlayıcı : Reçine Üzerine Reçine
Kaplama : Topsize & Kapalı
Kum Aralığı : 60-800
Özellikler : Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik ve demir içermeyen metallerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek pamuklu bez mesneti ile Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Isınmayı önleyici Topsize kaplama ile tıbbi aletler, mutfak gereçleri ve benzeri sektörleri için idealdir. Bükülebilir esnek yapıdadır, yırtarak kullanıma uygundur.

					60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800		

Dar Bant

Rulo

Tabaka

J Flexible Cotton Cloth

Product Form

- Jumbo Roll
- Segmented Belt
- Wide Belt
- Narrow Belt
- Roll
- Sheet
- Disc
- Hook & Loop Disc
- Flap Wheel
- Flap Disc
- Fibre Disc
- Quick Lock Disc

Application Method

- Polishing
- Endless Belt
- Hand Use
- Wide Belt
- Mini Belt
- Flap Wheel Machine
- Floor Sanding
- Orbital Sander
- Hand Grinder
- Mini Disc Sander

Application Area

- Wood
- Low Alloy Steel
- Stainless Steel / Inox
- High Alloy Steel / Heat Resistant Steel
- Aluminium / Zamak
- Brass / Copper / Non Ferrous Metal
- Paint / Varnish / Lacquer
- Plastic / Rubber / Leather
- Cast Iron
- Glass / Stone / Granite / Ceramic

Features

- Antistatic Feature
- Suitable for Wet Applications
- Friction & Heat Absorbant
- Anti-Clogging
- Flexible for Curved Surfaces
- Easily Tearable by Hand
- Tear Resistant

AJFR11

Abrasive	: Aluminum Oxide
Backing	: J Flexible Cotton Cloth
Bond	: Resin Over Resin
Coating	: Topsize & Closed
Grit Range	: 60-800
Features	: Ideal for low alloy steel, stainless steel, brass, copper and non ferrous metal in narrow belts and rolls. J flexible cotton cloth backing with Aluminum Oxide abrasive, also with friction and heat resistant Topsize coating. Flexible structure, ideal for medical devices, kitchen accessories and relevant sectors. Easily tearable by hand.

					60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	

Narrow Belt

Roll

Sheet

AJFR11

Abrasif : Oxyde d'Aluminium
Support : Toile Coton Flexible J
Liant : Résine sur Résine
Structure : Troisième Couche et Fermée
Granulométrie : 60-800
Caractéristiques : Idéal pour l'acier faiblement allié, l'acier inoxydable, le laiton, le cuivre et les métaux non ferreux dans les bandes et les rouleaux. Toile coton flexible J avec abrasif en Oxyde d'Aluminium, également avec une couche spéciale résistant au frottement et à la chaleur. Structure flexible, idéale pour les appareils médicaux, les accessoires de cuisine et les secteurs similaires. Facilement déchirable à la main.

					60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	

Bandes Étroites

Rouleaux

Feuilles

Forme de Produit

- Jumbo
- Bande Double Joint
- Bandes Larges
- Bandes Étroites
- Rouleaux
- Feuilles
- Disques
- Disques Auto-Agrippant
- Roue à Lamelles
- Disques à Lamelles
- Disques Fibre
- Disques à Changement Rapide

Méthode d'Application

- Polissage
- Bande Sans Fin
- Utilisation Manuelle
- Bandes Larges
- Ponceuse à Bande
- Machine à Roues
- Ponçage des Sols
- Ponceuse Portative
- Meuleuse Portative
- Meuleuse pour Disques à Changement Rapide

Domaine d'Application

- Bois
- Aciers Faiblement Alliés
- Aciers Inoxydables / Inox
- Aciers Fortement Alliés / Aciers Résistants à la Chaleur
- Aluminium / Zinc
- Laiton / Cuivre / Métaux Non-Ferreux
- Peinture / Vernie / Laque
- Caoutchouc / Plastique / Cuir
- Fonte
- Verre / Pierre / Granit / Céramique

Caractéristiques

- Caractéristique Antistatique
- Ponçage à l'Eau
- Couche Résistant à la Chaleur
- Anti-Colmatage
- Flexible pour les Surfaces Courbées
- Facilement Déchirable par Main
- Résistant Aux Déchirures