

Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)



Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)



Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m

Alüminyum
Taşlama Diskleri

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Alüminyum, bakır, pirinç ve bronz malzemelerin taşlama işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, sıvanma yapmadan rahat talaş kaldırma avantajına sahiptir.



Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
T27	A 24 N BF80	115x6.4x22.23	911230	80	25*	-
		125x6.4x22.23	911240		25*	-
		180x6.4x22.23	911250		10*	-
		180x8.0x22.23	911840		10*	-
		230x6.4x22.23	911260		10*	-








Grinding Discs

Aluminium Grinding Discs























Version

- Standard 
- Plus 

Application Method

- Hand Grinder 
- Fixed Cutting Bench (<3 kW) 
- Fixed Cutting Bench (≥3 kW) 
- Portable Gas Operated Cutter 
- Fixed Power Rail Cutter 


Application Area

- Welding Burrs 
- Weld Seam 
- All Structural 
- Low Alloy Steels 
- High Alloy Steels 
- Hardened Steels (>45 HRC) 
- Mild Steels (<45 HRC) 
- Stainless Steel (Inox) 
- Cast Iron With Spherical Graphite (Nodular) 
- Gray Cast Iron (Pig) 
- Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties) 
- Sand Finished Surfaces 
- Aluminium** 
- Copper, Brass, Bronze 
- Marble 
- Artificial Rocks 
- Natural Rocks 
- Asphalt 
- Cement Products and Curbstones 
- Steel Rail Profiles 60 kg/m 
- Steel Rail Profiles 54 kg/m 
- Steel Rail Profiles 49 kg/m 

Abrasive : Aluminum Oxide

Features : Suitable for grinding operations on aluminium, copper, brass and bronze materials. Featuring aluminum oxide abrasive grains and a hard structure, the product offers the advantage of convenient material removal without causing clogging.



Type	Specification	Dimension (mm)	Article	Peripheral Speed (m/s)	Box	M. Box
	A 24 N BF80	115x6.4x22.23	911230	80	10	80
		125x6.4x22.23	911240		10	80
		180x6.4x22.23	911250		10	60
		180x8.0x22.23	911840		10	60
		230x6.4x22.23	911260		10	40



Version

Standard 

Plus 

Méthode d'Application

Meuleuse d'Angle Portative 

Machine Stationnaire (<3 kW) 

Machine Stationnaire (≥3 kW) 

Tronçonneuse Portative à Gaz 

Tronçonneuse de Rails Fixe 

Domaines d'Applications

Surplus de Soudure 

Ligne de Soudure 

Tous les Aciers de Construction 

Aciers Faiblement Alliés 

Aciers Fortement Alliés 

Aciers Trempés (>45 HRC) 

Aciers Tendres (<45 HRC) 

Acier Inoxydable (Inox) 

Fonte Avec Graphite Sphérique (Nodulaire) 

Fonte Grise 

Fonte Standard (Contenant du Mn et des Propriétés d'Acier Inoxydable) 

Surfaces Sablées 

Aluminium 

Cuivre, Laiton, Bronze 

Marbre 

Pierres Artificielles 

Pierres Naturelles 

Asphalte 

Produits de Ciment et Pavé en Pierre 

Profils de Rail en Acier 60 kg/m 

Profils de Rail en Acier 54 kg/m 

Profils de Rail en Acier 49 kg/m 


Aluminium

Disques à Ébarber

Abrasif : Oxyde d'Aluminium

Caractéristiques : Convient aux opérations de meulage sur l'aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze ainsi que le titanium. Doté de grains abrasifs d'oxyde d'aluminium et d'une structure dure, le produit offre l'avantage d'un enlèvement de matière convenable sans causer de dommage.



Moyeu	Spécification	Dimension (mm)	Article	Vitesse Périphérique (m/s)	Boîte	Colis
	A 24 N BF80	115x 6.4 x22.23	911230	80	10	80
		125x 6.4 x22.23	911240		10	80
		180x 6.4 x22.23	911250		10	60
		180x 8.0 x22.23	911840		10	60
		230x 6.4 x22.23	911260		10	40

