

## Versiyon

Standart

Plus

## Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (&lt;3 kW)

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

## Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikişi

Tüm Yapı Çelikleri

Düşük Alaşımli Çelikler

Yüksek Alaşımli Çelikler

Sertleştirilmiş Çelikler (&gt;45 HRC)

Yumuşak Çelikler (&lt;45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Taşlar

Doğal Taşlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m

Çelik Ray Profili 49 kg/m

Cut & Cut  
Plus İnce Kesme Diskleri

Aşındırıcı

: Özel Alüminyum Oksit

Özellikler

: Paslanmaz çelik (Inox), 304 ve 316 L kalite ince saclarda, 304 kalite paslanmaz çelik boru, lamaların kesim işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahiptir. Ürün içerdiği özel alüminyum oksit aşındırıcı taneler sayesinde hızlı kesim avantajına ve ısıya karşı duyarlı davranış gösteren paslanmaz malzemelerin, ısı tesirini en aza indiren bir evsafa sahiptir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.





Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
	CuA 542 T BF80	115 x 1.0 x 22.23	910500	80	25	300
		125 x 1.0 x 22.23	910520		25	300
T41	CuA 462 T BF80	115 x 1.6 x 22.23	910510	80	25	300
		125 x 1.6 x 22.23	910530		25	300
	CuA 362 T BF80	180 x 1.9 x 22.23	910820	80	25*	-
		230 x 1.9 x 22.23	910830		25*	-








Plus Thin Line Cut-Off Discs























Version

- Standard 
- Plus 

Application Method

- Hand Grinder 
- Fixed Cutting Bench (<3 kW) 
- Fixed Cutting Bench (≥3 kW) 
- Portable Gas Operated Cutter 
- Fixed Power Rail Cutter 

Application Area

- Welding Burrs 
- Weld Seam 
- All Structural 
- Low Alloy Steels 
- High Alloy Steels 
- Hardened Steels (>45 HRC) 
- Mild Steels (<45 HRC) 
- Stainless Steel (Inox) 
- Cast Iron With Spherical Graphite (Nodular) 
- Gray Cast Iron (Pig) 
- Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties) 
- Sand Finished Surfaces 
- Aluminium 
- Copper Brass, Bronze 
- Marble 
- Artificial Rocks 
- Natural Rocks 
- Asphalt 
- Cement Products and Curbstones 
- Steel Rail Profiles 60 kg/m 
- Steel Rail Profiles 54 kg/m 
- Steel Rail Profiles 49 kg/m 

**Cut & Cut**  
Plus Thin Line Cut-Off Discs

**Abrasive** : Special Aluminum Oxide



**Features** : Suitable for cutting stainless steel (Inox), 304 and 316 L grade thin metal sheets, 304 grade stainless steel pipe and flat bars. Features special aluminum oxide abrasive grains and a hard structure. Thank to its the special aluminum oxide abrasive grains, the product, features the advantage of faster cutting and minimizes the influence of heat on stainless materials, which demonstrate heat-sensitive behavior. The product does not contain iron (Fe) and sulfur (S).








Type	Specification	Dimension (mm)	Article	Peripheral Speed (m/s)	Box	M. Box
T41	CuA 542 T BF80	115x 1.0x22.23	910500	80	25	300
		125x 1.0x22.23	910520		25	300
	CuA 462 T BF80	115x 1.6x22.23	910510	80	25	300
		125x 1.6x22.23	910530		25	300
CuA 362 T BF80	180x 1.9x22.23	910820	80	25	150	
	230x 1.9x22.23	910830		25	100	



**Version**

- Standard 
- Plus 

**Méthode d'Application**

- Meuleuse d'Angle Portative 
- Machine Stationnaire (<3 kW) 
- Machine Stationnaire (≥3 kW) 
- Tronçonneuse Portative à Gaz 
- Tronçonneuse de Rails Fixe 

**Domaine d'Application**

- Surplus de Soudure 
- Ligne de Soudure 
- Tous les Aciers de Construction 
- Aciers Faiblement Alliés 
- Aciers Fortement Alliés 
- Aciers Trempés (>45 HRC) 
- Aciers Tendres (<45 HRC) 
- Acier Inoxydable (Inox) 
- Fonte Avec Graphite Sphérique (Nodulaire) 
- Fonte Grise 
- Fonte Standard (Contenant du Mn et des Propriétés d'Acier Inoxydable) 
- Surfaces Sablées 
- Aluminium 
- Cuivre, Laiton, Bronze 
- Marbre 
- Pierres Artificielles 
- Pierres Naturelles 
- Asphalte 
- Produits de Ciment et Pavé en Pierre 
- Profils de Rail en Acier 60 kg/m 
- Profils de Rail en Acier 54 kg/m 
- Profils de Rail en Acier 49 kg/m 

**Cut & Cut**  
Disques à Tronçonner Thin Line Plus

**Abrasif** : Oxyde d'Aluminium Spécial

**Caractéristiques** : Convient pour couper l'acier inoxydable (Inox), les tôles minces en acier inoxydable 304 et 316 L, les tuyaux en acier inoxydable 304 et les barres plates. Comprend des grains abrasifs spéciaux d'oxyde d'aluminium et une structure dure. Grâce à ses grains abrasifs idéaux en aluminium, le produit présente l'avantage d'une coupe plus rapide et minimise l'influence de la chaleur sur les matériaux inoxydables, qui démontrent un comportement sensible à la chaleur. Ce produit ne contient pas de fer (Fe) et de soufre (S).



Moyeu	Spécification	Dimension (mm)	Article	Vitesse Périphérique (m/s)	Boîte	Colis
	CuA 542 T BF80	115x1.0x22.23	910500	80	25	300
		125x1.0x22.23	910520		25	300
T41	CuA 462 T BF80	115x1.6x22.23	910510	80	25	300
		125x1.6x22.23	910530		25	300
	CuA 362 T BF80	180x1.9x22.23	910820	80	25	150
		230x1.9x22.23	910830		25	100

