

Versiyon

Standart

Plus

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikişi

Tüm Yapı Çelikleri

Düşük Alaşımli Çelikler

Yüksek Alaşımli Çelikler

Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)

Yumuşak Çelikler (<45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Taşlar

Doğal Taşlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m

Çelik Ray Profili 49 kg/m

Endüstriyel Metal Plus Kesme Diskleri

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Sfero döküm parçaları, Ni-Hard gibi ısıya duyarlı metaller, düşük alaşımli ve sertliği 25 HRC'den yüksek olan tüm çeliklerin kesme işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, hızlı ve rahat kesme avantajına sahiptir.





Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
T41	A 30 T BF80	100x 2.5 x 16	910990	80	50*	-
		115x 2.5 x 22.23	910110		50*	-
		125x 2.5 x 22.23	910120		50*	-
		180x 3.0 x 22.23	910130		25	150
		230x 3.0 x 22.23	910140		25	100
T42	A 30 T BF80	100x 2.5 x 16	911000	80	50*	-
		115x 2.5 x 22.23	910150		50*	-
		125x 2.5 x 22.23	910160		50*	-
		180x 3.0 x 22.23	910170		25	150
		230x 3.0 x 22.23	910180		25	100








Plus Cut-Off Discs























Version

- Standard 
- Plus 

Application Method

- Hand Grinder 
- Fixed Cutting Bench (<3 kW) 
- Fixed Cutting Bench (≥3 kW) 
- Portable Gas Operated Cutter 
- Fixed Power Rail Cutter 

Application Area

- Welding Burrs 
- Weld Seam 
- All Structural 
- Low Alloy Steels 
- High Alloy Steels 
- Hardened Steels (>45 HRC) 
- Mild Steels (<45 HRC) 
- Stainless Steel (Inox) 
- Cast Iron With Spherical Graphite (Nodular) 
- Gray Cast Iron (Pig) 
- Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties) 
- Sand Finished Surfaces 
- Aluminium 
- Copper Brass, Bronze 
- Marble 
- Artificial Rocks 
- Natural Rocks 
- Asphalt 
- Cement Products and Curbstones 
- Steel Rail Profiles 60 kg/m 
- Steel Rail Profiles 54 kg/m 
- Steel Rail Profiles 49 kg/m 

Industry Metal Plus Cut-Off Discs

Abrasive : Aluminum Oxide



Features : Suitable for cutting process of nodular cast iron pieces, heat sensitive metals such as Ni-hard, all steels which are low alloy and with a hardness rating higher than 25 HRC. Featuring aluminum oxide abrasive grains and a hard structure, the product offers the advantage of fast and convenient cutting.








Type	Specification	Dimension (mm)	Article	Peripheral Speed (m/s)	Box	M. Box
T41	A 30 T BF80	100x 2.5 x 16	910990	80	25	200
		115x 2.5 x 22.23	910110		25	200
		125x 2.5 x 22.23	910120		25	200
		180x 3.0 x 22.23	910130		25	150
		230x 3.0 x 22.23	910140		25	100
T42	A 30 T BF80	100x 2.5 x 16	911000	80	25	200
		115x 2.5 x 22.23	910150		25	200
		125x 2.5 x 22.23	910160		25	200
		180x 3.0 x 22.23	910170		25	150
		230x 3.0 x 22.23	910180		25	100



Version

- Standard 
- Plus 

Méthode d'Application

- Meuleuse d'Angle Portative 
- Machine Stationnaire (<3 kW) 
- Machine Stationnaire (≥3 kW) 
- Tronçonneuse Portative à Gaz 
- Tronçonneuse de Rails Fixe 

Domaine d'Application

- Surplus de Soudure 
- Ligne de Soudure 
- Tous les Aciers de Construction 
- Aciers Faiblement Alliés 
- Aciers Fortement Alliés 
- Aciers Trempés (>45 HRC) 
- Aciers Tendres (<45 HRC) 
- Acier Inoxydable (Inox) 
- Fonte Avec Graphite Sphérique (Nodulaire) 
- Fonte Grise 
- Fonte Standard (Contenant du Mn et des Propriétés d'Acier Inoxydable) 
- Surfaces Sablées 
- Aluminium 
- Cuivre, Laiton, Bronze 
- Marbre 
- Pierres Artificielles 
- Pierres Naturelles 
- Asphalte 
- Produits de Ciment et Pavé en Pierre 
- Profils de Rail en Acier 60 kg/m 
- Profils de Rail en Acier 54 kg/m 
- Profils de Rail en Acier 49 kg/m 

Industrie Métallique
Disques à Tronçonner Plus

Abrasif : Oxyde d'Aluminium

Caractéristiques : Convient pour le découpage de pièces en fonte nodulaire, de métaux sensibles à la chaleur tels que le Nihard, tous les aciers faiblement alliés et d'une dureté supérieure à 25 HRC. Doté de grains abrasifs d'oxyde d'aluminium et d'une structure dure, le produit offre l'avantage d'une coupe rapide et pratique.



Moyeu	Spécification	Dimension (mm)	Article	Vitesse Périphérique (m/s)	Boîte	Colis
T41	A 30 T BF80	100x 2.5 x 16	910990	80	25	200
		115x 2.5 x 22.23	910110		25	200
		125x 2.5 x 22.23	910120		25	200
		180x 3.0 x 22.23	910130		25	150
		230x 3.0 x 22.23	910140		25	100
T42	A 30 T BF80	100x 2.5 x 16	911000	80	25	200
		115x 2.5 x 22.23	910150		25	200
		125x 2.5 x 22.23	910160		25	200
		180x 3.0 x 22.23	910170		25	150
		230x 3.0 x 22.23	910180		25	100

