



## Mermer Kesme Diskleri

**Aşındırıcı** : Silisyum Karbür  
**Özellikler** : Mermer, tuğla, beton, fayans, kiremit, kaldırım taşı gibi suni ve doğal taşların kesme işlemleri için uygundur. Silisyum karbür karışımı aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, hızlı ve rahat kesim avantajına sahiptir.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
T41	C 30 R BF80	180x 3.2 x22.23	912720	80	25	150
		230x 3.5 x22.23	912960		25	100
T42	C 30 R BF80	180x 3.2 x22.23	912760	80	25	150
		230x 3.5 x22.23	912750		25	100



### Versiyon

Standart

Plus

### Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

### Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikişi

Tüm Yapı Çelikleri

Düşük Alaşımli Çelikler

Yüksek Alaşımli Çelikler

Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)

Yumuşak Çelikler (<45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Taşlar

Doğal Taşlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m

Çelik Ray Profili 49 kg/m

Cut-Off Discs



**Marble**  
Cut-Off Discs

**Abrasive** : Silicon Carbide  
**Features** : Suitable for cutting artificial and natural rocks such as marble, brick, concrete, tile, shingle, curbstone. Featuring silicon carbide mixture abrasive grains and a hard structure, the product offers long lifespan and advantage of convenient cutting.

Type	Specification	Dimension (mm)	Article	Peripheral Speed (m/s)	Box	M. Box
T41	C 30 R BF80	180x 3.2 x 22.23	912720	80	25	150
		230x 3.5 x 22.23	912960			
T42	C 30 R BF80	180x 3.2 x 22.23	912760	80	25	150
		230x 3.5 x 22.23	912750			



Version

- Standard
- Plus

Application Method

- Hand Grinder
- Fixed Cutting Bench (<3 kW)
- Fixed Cutting Bench (≥3 kW)
- Portable Gas Operated Cutter
- Fixed Power Rail Cutter

Application Area

- Welding Burrs
- Weld Seam
- All Structural
- Low Alloy Steels
- High Alloy Steels
- Hardened Steels (>45 HRC)
- Mild Steels (<45 HRC)
- Stainless Steel (Inox)
- Cast Iron With Spherical Graphite (Nodular)
- Gray Cast Iron (Pig)
- Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties)
- Sand Finished Surfaces
- Aluminium
- Copper Brass, Bronze
- Marble
- Artificial Rocks
- Natural Rocks
- Asphalt
- Cement Products and Curbstones
- Steel Rail Profiles 60 kg/m
- Steel Rail Profiles 54 kg/m
- Steel Rail Profiles 49 kg/m



## Marbre Disques à Tronçonner

Abrasif : Carbure de Silicium

Caractéristiques : Convient pour couper des pierres artificielles et naturelles comme le marbre, la brique, le béton, le carrelage, le bardeau, la pierre de bordure. Doté d'un mélange de grains abrasifs en carbure de silicium et d'une structure dure, le produit offre une longue durée de vie et l'avantage d'une coupe pratique.

Moyeu	Spécification	Dimension (mm)	Article	Vitesse Périphérique (m/s)	Boîte	Colis
T41	C 30 R BF80	180x 3.2 x 22.23	912720	80	25	150
		230x 3.5 x 22.23	912960		25	100
T42	C 30 R BF80	180x 3.2 x 22.23	912760	80	25	150
		230x 3.5 x 22.23	912750		25	100



### Version

Standard	
Plus	

### Méthode d'Application

Meuleuse d'Angle Portative	
Machine Stationnaire (<3 kW)	
Machine Stationnaire (≥3 kW)	
Tronçonneuse Portative à Gaz	
Tronçonneuse de Rails Fixe	

### Domaine d'Application

Surplus de Soudure	
Ligne de Soudure	
Tous les Aciers de Construction	
Aciers Faiblement Alliés	
Aciers Fortement Alliés	
Aciers Trempés (>45 HRC)	
Aciers Tendres (<45 HRC)	
Acier Inoxydable (Inox)	
Fonte Avec Graphite Sphérique (Nodulaire)	
Fonte Grise	
Fonte Standard (Contenant du Mn et des Propriétés d'Acier Inoxydable)	
Surfaces Sablées	
Aluminium	
Cuivre, Laiton, Bronze	
Marbre	
Pierres Artificielles	
Pierres Naturelles	
Asphalte	
Produits de Ciment et Pavé en Pierre	
Profils de Rail en Acier 60 kg/m	
Profils de Rail en Acier 54 kg/m	
Profils de Rail en Acier 49 kg/m	