



Metal Sabit Tezgah Kesme Diskleri

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Yapı çelikleri (st37-42), çubuk ve profil kesme işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, seri kesme avantajına sahiptir.

Gücü 3 kW'dan küçük makinalarda kullanıma uygun ürünler.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
T41	A 36/46 P BF80	300x 2.8 x25.4	911440	80	20*	-
		350x 2.8 x25.4	954635		10*	-
	A 30/36 P BF80	350x 3.0 x25.4	954637	80	10*	-
		400x 3.5 x25.4	912290		10*	-
		400x 3.5 x32	968038		10*	-

Gücü 3 kW'a eşit ve büyük makinalarda kullanıma uygun ürünler.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli		
T41	A 30/36 P BF80	300x 3.0 x22.23	911710	80	20*	-		
		300x 3.5 x22.23	911340		20*	-		
		300x 3.0 x25.4	910840		20*	-		
		300x 3.5 x25.4	954631		20*	-		
		300x 3.0 x30	910850		20*	-		
		300x 3.0 x32	911760		20*	-		
		300x 3.5 x32	954632		20*	-		
		350x 3.5 x22.23	911790		10	-		
		350x 3.5 x25.4	910860		10	-		
		350x 3.5 x30	910870		10	-		
	A 36/46 P BF80**	350x 3.5 x32	911800	80	10	-		
		400x 4.0 x25.4	910880		10	-		
		400x 4.0 x32	911960		10	-		
		400x 4.0 x40	910890		10	-		
		500x 5.0 x25.4	912690		5*	-		
		500x 5.0 x40	911290		5*	-		
		500x 5.0 x50	910900		5*	-		
		A 30/36 S BF80	300x 3.5 x25.4		911350	80	20*	-
			300x 3.5 x22.23		911930		20*	-
			300x 3.5 x25.4		911460		20*	-
	350x 3.5 x25.4	911470		10	-			
	400x 4.0 x25.4	911480		10	-			

Versiyon

Standart	
Plus	

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru	
Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)	
Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)	
Portatif Benzinli Kesme Motoru	
Sabit Ray Kesme Motoru	

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları	
Kaynak Dikişi	
Tüm Yapı Çelikleri	
Düşük Alaşımli Çelikler	
Yüksek Alaşımli Çelikler	
Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)	
Yumuşak Çelikler (<45 HRC)	
Paslanmaz Çelikler	
Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)	
Gri Dökme Demir (Pik)	
Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)	
Kumlu Yüzeyler	
Alüminyum	
Bakır, Pirinç ve Bronz	
Mermer	
Suni Taşlar	
Doğal Taşlar	
Asfalt	
Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları	
Çelik Ray Profili 60 kg/m	
Çelik Ray Profili 54 kg/m	
Çelik Ray Profili 49 kg/m	

Stationary Machine Cut-Off Discs



Metal Stationary Machine Cut-Off Discs

- Abrasive** : Aluminum Oxide
- Features** : They are suitable for cutting processes of structural steels (St37-42), rods and profiles. Featuring aluminum oxide abrasive grains and a hard structure, the product offers the advantage of fast cutting.

Version

- Standard
- Plus

Application Method

- Hand Grinder
- Fixed Cutting Bench (<3 kW)
- Fixed Cutting Bench (≥3 kW)
- Portable Gas Operated Cutter
- Fixed Power Rail Cutter

Application Area

- Welding Burrs
- Weld Seam
- All Structural
- Low Alloy Steels
- High Alloy Steels
- Hardened Steels (>45 HRC)
- Mild Steels (<45 HRC)
- Stainless Steel (Inox)
- Cast Iron With Spherical Graphite (Nodular)
- Gray Cast Iron (Pig)
- Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties)
- Sand Finished Surfaces
- Aluminium
- Copper Brass, Bronze
- Marble
- Artificial Rocks
- Natural Rocks
- Asphalt
- Cement Products and Curbstones
- Steel Rail Profiles 60 kg/m
- Steel Rail Profiles 54 kg/m
- Steel Rail Profiles 49 kg/m

Products suitable for use with machinery with power rating less than 3 kW.

Type	Specification	Dimension (mm)	Article	Peripheral Speed (m/s)	Box	M. Box
T41	A 36/46 P BF80	300x 2.8 x25.4	911440	80	25	50
		350x 2.8 x25.4	954635		10	-
	A 30/36 P BF80	350x 3.0 x25.4	954637	80	10	-
		400x 3.5 x25.4	912290		10	-
		400x 3.5 x32	968038		10	-

Products suitable for use with machinery with power rating equal to or higher than 3 kW.

Type	Specification	Dimension (mm)	Article	Peripheral Speed (m/s)	Box	M. Box
T41	A 30/36 P BF80	300x 3.0 x22.23	911710	80	25	50
		300x 3.5 x22.23	911340		25	50
		300x 3.0 x25.4	910840		25	50
		300x 3.5 x25.4	954631		25	50
		300x 3.0 x30	910850		25	50
		300x 3.0 x32	911760		25	50
		300x 3.5 x32	954632		25	50
		350x 3.5 x22.23	911790		10	-
		350x 3.5 x25.4	910860		10	-
		350x 3.5 x30	910870		10	-
	350x 3.5 x32	911800	10	-		
	400x 4.0 x25.4	910880	10	-		
	400x 4.0 x32	911960	10	-		
	400x 4.0 x40	910890	10	-		
	500x 5.0 x25.4	912690	5*	-		
	500x 5.0 x40	911290	5*	-		
	500x 5.0 x50	910900	5*	-		
A 36/46 P BF80**	A 30/36 S BF80	300x 3.5 x25.4	911350	80	25	50
		300x 3.5 x22.23	911930		25	50
	A 36/46 P BF80**	300x 3.5 x25.4	911460	80	25	50
		350x 3.5 x25.4	911470		10	-
		400x 4.0 x25.4	911480		10	-

*The product is shrink-packed.
**Wheels are internal reinforced.





Acier

Disques a Tronçonner pour Machines Stationnaire






Abrasif : Oxyde d'Aluminium

Caractéristiques : Ils conviennent à la découpe d'aciers de construction (St37-42), de tiges et de profilés. Doté de grains abrasifs d'oxyde d'aluminium et d'une structure dure, le produit offre l'avantage d'une coupe rapide.

Version

- Standard 
- Plus 

Méthode d'Application

- Meuleuse d'Angle Portative 
- Machine Stationnaire (<3 kW) 
- Machine Stationnaire (≥3 kW) 
- Tronçonneuse Portative à Gaz 
- Tronçonneuse de Rails Fixe 

Domaine d'Application

- Surplus de Soudure 
- Ligne de Soudure 
- Tous les Aciers de Construction 
- Aciers Faiblement Alliés 
- Aciers Fortement Alliés 
- Aciers Trempés (>45 HRC) 
- Aciers Tendres (<45 HRC) 
- Acier Inoxydable (Inox) 
- Fonte Avec Graphite Sphérique (Nodulaire) 
- Fonte Grise 
- Fonte Standard (Contenant du Mn et des Propriétés d'Acier Inoxydable) 
- Surfaces Sablées 
- Aluminium 
- Cuivre, Laiton, Bronze 
- Marbre 
- Pierres Artificielles 
- Pierres Naturelles 
- Asphalte 
- Produits de Ciment et Pavé en Pierre 
- Profils de Rail en Acier 60 kg/m 
- Profils de Rail en Acier 54 kg/m 
- Profils de Rail en Acier 49 kg/m 

Produits adaptés à une utilisation avec des machines d'une puissance inférieure à 3 kW.

Moyeu	Spécification	Dimension (mm)	Article	Vitesse Périphérique (m/s)	Boîte	Colis
T41	A 36/46 P BF80	300x 2.8 x25.4	911440	80	25	50
		350x 2.8 x25.4	954635		10	-
	A 30/36 P BF80	350x 3.0 x25.4	954637	80	10	-
		400x 3.5 x25.4	912290		10	-
		400x 3.5 x32	968038		10	-

Products suitable for use with machinery with power rating equal to or higher than 3 kW.

Moyeu	Spécification	Dimension (mm)	Article	Vitesse Périphérique (m/s)	Boîte	Colis	
T41	A 30/36 P BF80	300x 3.0 x22.23	911710	80	25	50	
		300x 3.5 x22.23	911340		25	50	
		300x 3.0 x25.4	910840		25	50	
		300x 3.5 x25.4	954631		25	50	
		300x 3.0 x30	910850		25	50	
		300x 3.0 x32	911760		25	50	
		300x 3.5 x32	954632		25	50	
		350x 3.5 x22.23	911790		10	-	
		350x 3.5 x25.4	910860		10	-	
		350x 3.5 x30	910870		10	-	
		350x 3.5 x32	911800		10	-	
		400x 4.0 x25.4	910880		10	-	
		400x 4.0 x32	911960		10	-	
		400x 4.0 x40	910890		10	-	
		500x 5.0 x25.4	912690		5*	-	
	500x 5.0 x40	911290	5*	-			
	500x 5.0 x50	910900	5*	-			
	A 36/46 P BF80**	A 30/36 S BF80	300x 3.5 x25.4	911350	80	25	50
			300x 3.5 x22.23	911930		25	50
		A 36/46 P BF80**	300x 3.5 x25.4	911460	80	25	50
			350x 3.5 x25.4	911470		10	-
			400x 4.0 x25.4	911480		10	-

*Le produit est emballé sous film rétractable.
** Les disques sont renforcées à l'intérieur.