



Metal Taşlama Diskleri

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Kaynak çapak ve dikişi, tüm yapı çelikleri, düşük alaşımli çelikler, yüksek alaşımli çelikler, sertleştirilmiş çelikler, yumuşak çelikler, paslanmaz çelikler ve genel çelik döküm malzemelerinin taşlama işlemleri için uygundur. Alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, uzun ömür ve hızlı kesim yapabilme avantajlarına sahiptir.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
		100x 6.4 x 16	910540		25*	-
		115x 6.4 x 22.23	910550		25*	75
		125x 6.4 x 22.23	910560		25*	-
		150x 6.4 x 22.23	911830		10*	-
		180x 6.4 x 22.23	910570	80	10	60
		180x 8.0 x 22.23	910580		10	60
		180x 10 x 22.23	910590		10	40
		230x 6.4 x 22.23	910600		10*	-
		230x 8.0 x 22.23	910610		10*	-
		230x 10 x 22.23	910620		5*	-



A 24 RS BF80



Versiyon

Standart	<input checked="" type="radio"/>
Plus	<input type="radio"/>

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru	<input checked="" type="checkbox"/>
Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)	<input type="checkbox"/>
Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)	<input type="checkbox"/>
Portatif Benzinli Kesme Motoru	<input type="checkbox"/>
Sabit Ray Kesme Motoru	<input type="checkbox"/>

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları	<input checked="" type="checkbox"/>
Kaynak Dikişi	<input checked="" type="checkbox"/>
Tüm Yapı Çelikleri	<input checked="" type="checkbox"/>
Düşük Alaşımli Çelikler	<input checked="" type="checkbox"/>
Yüksek Alaşımli Çelikler	<input type="checkbox"/>
Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)	<input type="checkbox"/>
Yumuşak Çelikler (<45 HRC)	<input checked="" type="checkbox"/>
Paslanmaz Çelikler	<input type="checkbox"/>
Küresel Grafitli Dökme Demir (Stero)	<input checked="" type="checkbox"/>
Gri Dökme Demir (Pik)	<input type="checkbox"/>
Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)	<input type="checkbox"/>
Kumlu Yüzeyler	<input type="checkbox"/>
Alüminyum	<input type="checkbox"/>
Bakır, Pirinç ve Bronz	<input type="checkbox"/>
Mermer	<input type="checkbox"/>
Suni Taşlar	<input type="checkbox"/>
Doğal Taşlar	<input type="checkbox"/>
Asfalt	<input type="checkbox"/>
Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları	<input type="checkbox"/>
Çelik Ray Profili 60 kg/m	<input type="checkbox"/>
Çelik Ray Profili 54 kg/m	<input type="checkbox"/>
Çelik Ray Profili 49 kg/m	<input type="checkbox"/>

Grinding Discs



Metal Grinding Discs

Abrasive : Aluminum Oxide

Features : Suitable for grinding process of welding burrs and seams, all structural steels, high alloy steels, hardened steels, mild steels, stainless steels and common steel cast materials. Featuring aluminum oxide abrasive grains and a hard structure, the product offers long lifespan and advantage of quick cutting.

Version

- Standard
- Plus

Application Method

- Hand Grinder
- Fixed Cutting Bench (<3 kW)
- Fixed Cutting Bench (≥3 kW)
- Portable Gas Operated Cutter
- Fixed Power Rail Cutter

Application Area

- Welding Burrs
- Weld Seam
- All Structural
- Low Alloy Steels
- High Alloy Steels
- Hardened Steels (>45 HRC)
- Mild Steels (<45 HRC)
- Stainless Steel (Inox)
- Cast Iron With Spherical Graphite (Nodular)
- Gray Cast Iron (Pig)
- Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties)
- Sand Finished Surfaces
- Aluminium
- Copper, Brass, Bronze
- Marble
- Artificial Rocks
- Natural Rocks
- Asphalt
- Cement Products and Curbstones
- Steel Rail Profiles 60 kg/m
- Steel Rail Profiles 54 kg/m
- Steel Rail Profiles 49 kg/m

Type	Specification	Dimension (mm)	Article	Peripheral Speed (m/s)	Box	M. Box
T27	A 24 RS BF80	100x 6.4 x 16	910540	80	10	80
		115x 6.4 x 22.23	910550		10	80
		125x 6.4 x 22.23	910560		10	80
		150x 6.4 x 22.23	911830		10	60
		180x 6.4 x 22.23	910570		10	60
		180x 8.0 x 22.23	910580		10	60
		180x 10 x 22.23	910590		10	40
		230x 6.4 x 22.23	910600		10	40
		230x 8.0 x 22.23	910610		10	40
		230x 10 x 22.23	910620		10	40





Acier Disques à Ébarber

Abrasif : Oxyde d'Aluminium

Caractéristiques : Convient pour le meulage des bavures et des soudures, de tous les aciers de construction, des aciers fortement alliés, des aciers trempés, des aciers tendres, des aciers inoxydables et des fontes d'aciers coulés. Doté de grains abrasifs d'oxyde d'aluminium et d'une structure dure, le produit offre une longue durée de vie et l'avantage d'une coupe rapide.

Version

Standard	
Plus	

Méthode d'Application

Meuleuse d'Angle Portative	
Machine Stationnaire (<3 kW)	
Machine Stationnaire (≥3 kW)	
Tronçonneuse Portative à Gaz	
Tronçonneuse de Rails Fixe	

Domaines d'Applications

Surplus de Soudure	
Ligne de Soudure	
Tous les Aciers de Construction	
Aciers Faiblement Alliés	
Aciers Fortement Alliés	
Aciers Trempés (>45 HRC)	
Aciers Tendres (<45 HRC)	
Acier Inoxydable (Inox)	
Fonte Avec Graphite Sphérique (Nodulaire)	
Fonte Grise	
Fonte Standard (Contenant du Mn et des Propriétés d'Acier Inoxydable)	
Surfaces Sablées	
Aluminium	
Cuivre, Laiton, Bronze	
Marbre	
Pierres Artificielles	
Pierres Naturelles	
Asphalte	
Produits de Ciment et Pavé en Pierre	
Profils de Rail en Acier 60 kg/m	
Profils de Rail en Acier 54 kg/m	
Profils de Rail en Acier 49 kg/m	

Moyeu	Spécification	Dimension (mm)	Article	Vitesse Périphérique (m/s)	Boîte	Colis
T27	A 24 RS BF80	100x 6.4 x 16	910540	80	10	80
		115x 6.4 x 22.23	910550		10	80
		125x 6.4 x 22.23	910560		10	80
		150x 6.4 x 22.23	911830		10	60
		180x 6.4 x 22.23	910570		10	60
		180x 8.0 x 22.23	910580		10	60
		180x 10 x 22.23	910590		10	40
		230x 6.4 x 22.23	910600		10	40
		230x 8.0 x 22.23	910610		10	40
		230x 10 x 22.23	910620		10	40

