

Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m

Paslanmaz Çelik (Inox)
Taşlama Diskleri

Aşındırıcı : Özel Alüminyum Oksit

Özellikler : Yüksek alaşımli çelikler, sertleştirilmiş çelikler, paslanmaz çelikler ve genel çelik döküm malzemelerin taşlanma işlemleri için uygundur. Özel alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, paslanmaz çelik malzemelerin taşlanması için idealdir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.



Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
T27	AA 24 P BF80	100x 6.4 x 16	912710	80	25*	-
		115x 6.4 x 22.23	910680		25*	75
		125x 6.4 x 22.23	910690		25*	-
		180x 6.4 x 22.23	910700		10	60
		180x 8.0 x 22.23	910710		10	60
		230x 6.4 x 22.23	910720		10*	-








Grinding Discs























Version

- Standard 
- Plus 

Application Method

- Hand Grinder 
- Fixed Cutting Bench (<3 kW) 
- Fixed Cutting Bench (≥3 kW) 
- Portable Gas Operated Cutter 
- Fixed Power Rail Cutter 

Application Area


- Welding Burrs 
- Weld Seam 
- All Structural 
- Low Alloy Steels 
- High Alloy Steels 
- Hardened Steels (>45 HRC) 
- Mild Steels (<45 HRC) 
- Stainless Steel (Inox) 
- Cast Iron With Spherical Graphite (Nodular) 
- Gray Cast Iron (Pig) 
- Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties) 
- Sand Finished Surfaces 
- Aluminium 
- Copper, Brass, Bronze 
- Marble 
- Artificial Rocks 
- Natural Rocks 
- Asphalt 
- Cement Products and Curbstones 
- Steel Rail Profiles 60 kg/m 
- Steel Rail Profiles 54 kg/m 
- Steel Rail Profiles 49 kg/m 

Stainless Steel (Inox)
Grinding Discs

Abrasive : Special Aluminum Oxide

Features : Suitable for grinding process of high alloy steels, hardened steels, stainless steels and common steel cast materials. Featuring special aluminum oxide abrasive grains and a hard structure, the product is ideal for grinding stainless steel materials. The product does not contain iron (Fe) and sulfur (S).








Type	Specification	Dimension (mm)	Article	Peripheral Speed (m/s)	Box	M. Box
	AA 24 P BF80	100x 6.4 x 16	912710	80	10	80
		115x 6.4 x 22.23	910680		10	80
		125x 6.4 x 22.23	910690		10	80
		180x 6.4 x 22.23	910700		10	60
		180x 8.0 x 22.23	910710		10	60
		230x 6.4 x 22.23	910720		10	40



Version

- Standard 
- Plus 

Méthode d'Application

- Meuleuse d'Angle Portative 
- Machine Stationnaire (<3 kW) 
- Machine Stationnaire (≥3 kW) 
- Tronçonneuse Portative à Gaz 
- Tronçonneuse de Rails Fixe 

Domaines d'Applications


- Surplus de Soudure 
- Ligne de Soudure 
- Tous les Aciers de Construction 
- Aciers Faiblement Alliés 
- Aciers Fortement Alliés 
- Aciers Trempés (>45 HRC) 
- Aciers Tendres (<45 HRC) 
- Acier Inoxydable (Inox) 
- Fonte Avec Graphite Sphérique (Nodulaire) 
- Fonte Grise 
- Fonte Standard (Contenant du Mn et des Propriétés d'Acier Inoxydable) 
- Surfaces Sablées 
- Aluminium 
- Cuivre, Laiton, Bronze 
- Marbre 
- Pierres Artificielles 
- Pierres Naturelles 
- Asphalte 
- Produits de Ciment et Pavé en Pierre 
- Profils de Rail en Acier 60 kg/m 
- Profils de Rail en Acier 54 kg/m 
- Profils de Rail en Acier 49 kg/m 

**Acier Inoxydable (Inox)
Disques à Ébarber**

Abrasif : Oxyde d'Aluminium Spécial

Caractéristiques : Convient pour le meulage d'aciers fortement alliés, d'aciers trempés, d'aciers inoxydables et fontes d'aciers. Doté de grains abrasifs spéciaux d'oxyde d'aluminium et d'une structure dure, le produit est idéal pour le meulage des matériaux en acier inoxydable. Le produit ne contient pas de fer (Fe) et de soufre (S).



Moyeu	Spécification	Dimension (mm)	Article	Vitesse Périphérique (m/s)	Boîte	Colis
 T27	AA 24 P BF80	100x 6.4 x 16	912710	80	10	80
		115x 6.4 x 22.23	910680		10	80
		125x 6.4 x 22.23	910690		10	80
		180x 6.4 x 22.23	910700		10	60
		180x 8.0 x 22.23	910710		10	60
		230x 6.4 x 22.23	910720		10	40

