

Versiyon

Standart

Plus

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikişi

Tüm Yapı Çelikleri

Düşük Alaşımli Çelikler

Yüksek Alaşımli Çelikler

Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)

Yumuşak Çelikler (<45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Taşlar

Doğal Taşlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m


Çelik Ray Profili 49 kg/m

ZA Döküm
Plus Taşlama Diskleri

Aşındırıcı : Zirkonyum

Özellikler : Kaynak çapağı ve dikişi, yüksek alaşımli çelikler, yumuşak çelikler, paslanmaz çelikler, küresel grafitli dökme demir, gri dökme demir, genel çelik döküm ve kumlu yüzeylerin taşlama işlemleri için uygundur. Zirkonyum aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, standart ürünlere göre daha agresif talaş kaldırma avantajına sahiptir.





Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
		115x7.0x22.23	910780		10*	-
		125x7.0x22.23	910790		10*	-
	 ZA 24 R BF80	180x7.0x22.23	988516	80	10*	-
		180x8.0x22.23	911170		10*	-
		230x7.0x22.23	910810		10*	-








Plus Grinding Discs























Version

- Standard 
- Plus 

Application Method

- Hand Grinder 
- Fixed Cutting Bench (<3 kW) 
- Fixed Cutting Bench (≥3 kW) 
- Portable Gas Operated Cutter 
- Fixed Power Rail Cutter 

Application Area


- Welding Burrs 
- Weld Seam 
- All Structural 
- Low Alloy Steels 
- High Alloy Steels 
- Hardened Steels (>45 HRC) 
- Mild Steels (<45 HRC) 
- Stainless Steel (Inox) 
- Cast Iron With Spherical Graphite (Nodular) 
- Gray Cast Iron (Pig) 
- Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties) 
- Sand Finished Surfaces 
- Aluminium 
- Copper, Brass, Bronze 
- Marble 
- Artificial Rocks 
- Natural Rocks 
- Asphalt 
- Cement Products and Curbstones 
- Steel Rail Profiles 60 kg/m 
- Steel Rail Profiles 54 kg/m 
- Steel Rail Profiles 49 kg/m 

ZA Cast Iron Plus Grinding Discs

Abrasive : Zirconia

Features : Suitable for grinding process of welding burrs and seams, high alloy steels, mild steels, stainless steels, spherical graphite cast iron, grey cast iron, common steel cast and sand finished surfaces. Featuring zirconia abrasive grains and a hard structure, the product offers the advantage of more aggressive material removal than standard products.



Type	Specification	Dimension (mm)	Article	Peripheral Speed (m/s)	Box	M. Box
	ZA 24 R BF80	115x 7.0 x22.23	910780	80	10	-
		125x 7.0 x22.23	910790		10	-
		180x 7.0 x22.23	988516		10	60
		180x 8.0 x22.23	911170		10	60
		230x 7.0 x22.23	910810		10	40



Version

- Standard ●
- Plus ●

Méthode d'Application

- Meuleuse d'Angle Portative ●
- Machine Stationnaire (<3 kW) ●
- Machine Stationnaire (≥3 kW) ●
- Tronçonneuse Portative à Gaz ●
- Tronçonneuse de Rails Fixe ●

Domaines d'Applications

- Surplus de Soudure ●
- Ligne de Soudure ●
- Tous les Aciers de Construction ●
- Aciers Faiblement Alliés ●
- Aciers Fortement Alliés ●
- Aciers Trempés (>45 HRC) ●
- Aciers Tendres (<45 HRC) ●
- Acier Inoxydable (Inox) ●
- Fonte Avec Graphite Sphérique (Nodulaire) ●
- Fonte Grise ●
- Fonte Standard (Contenant du Mn et des Propriétés d'Acier Inoxydable) ●
- Surfaces Sablées ●
- Aluminium ●
- Cuivre, Laiton, Bronze ●
- Marbre ●
- Pierres Artificielles ●
- Pierres Naturelles ●
- Asphalte ●
- Produits de Ciment et Pavé en Pierre ●
- Profils de Rail en Acier 60 kg/m ●
- Profils de Rail en Acier 54 kg/m ●
- Profils de Rail en Acier 49 kg/m ●

Fonte ZA
Disques à Ébarber Plus

Abrasif : Zirconium

Caractéristiques : Convient pour le meulage des bavures et des soudures, des aciers fortement alliés, des aciers tendres, des aciers inoxydables, de la fonte à graphite sphérique, de la fonte grise, de la fonte d'acier ordinaire et des surfaces sablées. Doté de grains abrasifs en zirconium et d'une structure dure, le produit offre l'avantage d'un enlèvement de matière plus agressif que les produits standard.



Moyeu	Spécification	Dimension (mm)	Article	Vitesse Périphérique (m/s)	Boîte	Colis
 T27	ZA 24 R BF80	115x 7.0 x 22.23	910780	80	10	-
		125x 7.0 x 22.23	910790		10	-
		180x 7.0 x 22.23	988516		10	60
		180x 8.0 x 22.23	911170		10	60
		230x 7.0 x 22.23	910810		10	40

