

%100 Premium Line**ZR**

Zirkonyum

HD High Density
Yüksek Yoğunluk

Talaş Kaldırma ●●●●●

Ömür ●●●●○



0.1%

Ürün demir ve
kükürt ihtiva etmez.

Zımpara Kodu : ZXPR22

Aşındırıcı : %100 Zirkonyum

Mesnet : Y Polycotton Bez


Uygulama : Çelik ve paslanmaz çelik (Inox) malzemelerin kaynak yüksekliğini alma, çapak alma ve yüzey düzeltmesi için uygundur.

Yoğunluk : Daha fazla yaprak sayısına ve daha geniş yaprak boyutuna sahip yüksek yoğunluk seçeneği kavisli ve geniş yüzeylerin agresif taşlanması istendiği durumlarda tercih edilir.

Tip	Ebat (mm)	Çevresel Hız (m/s)	24	36	40	50	60	80	100	120	Kutu	Koli
Düz	115x22.23		-	-	983490	-	983500	983505	-	983515	10	120
	125x22.23	80	-	-	983650	-	983660	983665	-	983675	10	120
	180x22.23		-	-	983970	-	983980	983985	-	983995	10	80
Konik	115x22.23		-	-	983530	-	983540	983545	-	983555	10	120
	125x22.23	80	-	-	983690	-	983700	983705	-	983715	10	120
	180x22.23		-	-	984010	-	984020	984025	-	984035	10	80



100% Premium Line
ZR HD High Density
Zirconia



Stock Removal ●●●●●●
Lifetime ●●●●○



Iron and sulfur less than 0.1%.

Product Code : ZXPR22
 Abrasive : 100% Zirconia
 Backing : Y Poly-Cotton Cloth
 Application : Weld grinding, deburring and blending applications for steel and stainless steel (Inox).
 Density : More flap version High Density flap discs are preferred in aggressive sanding of curved and wide surfaces.

Type	Dimension (mm)	Peripheral Speed (m/s)	24	36	40	50	60	80	100	120	Box	M. Box
Flat	115x22.23		-	-	983490	-	983500	983505	-	983515	10	120
	125x22.23	80	-	-	931070	-	983660	983665	-	983675	10	120
	180x22.23		-	-	983970	-	983980	983985	-	983995	10	80
Conical	115x22.23		-	-	983530	-	983540	983545	-	983555	10	120
	125x22.23	80	-	-	983690	-	983700	931210	-	983715	10	120
	180x22.23		-	-	984010	-	984020	984025	-	984035	10	80




*Plastic Backing Pad option is available.

Disques à Lamelles Premium Line

100% Premium Line

ZR HD High Density
Zirconium



Enlèvement ●●●●●
Durée de vie ●●●●○



Code de Produit : ZXPR22

Abrasif : 100% Zirconium

Support : Toile Polycoton Y

Application : Enlèvement de soudure sur l'acier et l'acier inoxydable (Inox).

Densité : Version haute densité. Ces disques à lamelles haute densité sont recommandés pour les utilisations d'enlèvement important de matières sur des surfaces en angles.

Type	Dimension (mm)	Vitesse Périphérique (m/s)	24	36	40	50	60	80	100	120	Boîte	Colis
Plat	115x22.23	80	-	-	983490	-	983500	983505	-	983515	10	120
	125x22.23		-	-	931070	-	983660	983665	-	983675	10	120
	180x22.23		-	-	983970	-	983980	983985	-	983995	10	80
Conique	115x22.23	80	-	-	983530	-	983540	983545	-	983555	10	120
	125x22.23		-	-	983690	-	983700	931210	-	983715	10	120
	180x22.23		-	-	984010	-	984020	984025	-	984035	10	80



*C'option de supporten plastique est disponible.