



Zirkonyum Plus İnce Kesme Diskleri

Aşındırıcı : Özel Zirkonyum Oksit ve Alüminyum Oksit

Özellikler : Paslanmaz çelik (Inox), 304 ve 316 L kalite ince saclarda, 304 kalite paslanmaz çelik boru, lamaların kesim işlemleri için uygundur. Özel zirkonyum oksit ve alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahiptir. Ürün benzerlerine oranla daha uzun ömür, hızlı kesim avantajına ve ısıya karşı duyarlı davranış gösteren paslanmaz malzemelerin, ısı tesirini en aza indiren bir evsafı sahiptir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva etmez.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
T41	ZA 46 R BF80	115x1.0x22.23	908716	80	25	200
		115x1.6x22.23	908717		25	200
		125x1.0x22.23	908718		25	200
		125x1.6x22.23	908719		25	200



Versiyon

Standart 

Plus 

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru 

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW) 

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW) 

Portatif Benzinli Kesme Motoru 

Sabit Ray Kesme Motoru 

Uygulama Alanı


Kaynak Çapakları 

Kaynak Dikişi 

Tüm Yapı Çelikleri 

Düşük Alaşımli Çelikler 

Yüksek Alaşımli Çelikler 


Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC) 

Yumuşak Çelikler (<45 HRC) 

Paslanmaz Çelikler 

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero) 

Gri Dökme Demir (Pik) 

Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli) 

Kumlu Yüzeyler 

Alüminyum 

Bakır, Pirinç ve Bronz 

Mermer 

Suni Taşlar 

Doğal Taşlar 

Asfalt 

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları 

Çelik Ray Profili 60 kg/m 

Çelik Ray Profili 54 kg/m 

Çelik Ray Profili 49 kg/m 

Plus Thin Line Cut-Off Discs



Zirconium Plus Thin Line Cut-Off Discs

Abrasive : Special Zirconium Oxide & Aluminum Oxide

Features : Suitable for cutting stainless steel (Inox), 304 and 316 L grade thin metal sheets, 304 grade stainless steel pipe and flat bars. Features special zirconium oxide and aluminum oxide abrasive grains and a hard structure. The product features a longer lifespan, advantage of faster cutting compared to its counterparts and has a specification, which minimizes the heat effect on stainless materials that have sensitive nature against heat. The product does not contain iron (Fe) and sulfur (S).

Type	Specification	Dimension (mm)	Article	Peripheral Speed (m/s)	Box	M. Box
T41	ZA 46 R BF80	115x1.0x22.23	908716	80	25	200
		115x1.6x22.23	908717		25	200
		125x1.0x22.23	908718		25	200
		125x1.6x22.23	908719		25	200



Version

- Standard
- Plus

Application Method

- Hand Grinder
- Fixed Cutting Bench (<3 kW)
- Fixed Cutting Bench (≥3 kW)
- Portable Gas Operated Cutter
- Fixed Power Rail Cutter

Application Area

- Welding Burrs
- Weld Seam
- All Structural
- Low Alloy Steels
- High Alloy Steels
- Hardened Steels (>45 HRC)
- Mild Steels (<45 HRC)
- Stainless Steel (Inox)
- Cast Iron With Spherical Graphite (Nodular)
- Gray Cast Iron (Pig)
- Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties)
- Sand Finished Surfaces
- Aluminium
- Copper Brass, Bronze
- Marble
- Artificial Rocks
- Natural Rocks
- Asphalt
- Cement Products and Curbstones
- Steel Rail Profiles 60 kg/m
- Steel Rail Profiles 54 kg/m
- Steel Rail Profiles 49 kg/m



Zirconium

Disques à Tronçonner Thin Line Plus

Abrasif : Oxyde de Zirconium Spécial et Oxyde d'Aluminium

Caractéristiques : Convient à la coupe de tôles minces en acier inoxydable (Inox), 304 et 316 L, tuyaux et barres plates en acier inoxydable 304. Comprend des grains abrasifs spéciaux d'oxyde de zirconium et d'oxyde d'aluminium et une structure dure. Le produit a une durée de vie plus longue, l'avantage d'une coupe plus rapide par rapport à ses homologues et a une spécification qui minimise l'effet de chaleur sur les matériaux inoxydables qui sont sensibles à la chaleur. Ce produit ne contient pas de fer (Fe) et de soufre (S).

Moyeu	Spécification	Dimension (mm)	Article	Vitesse Périphérique (m/s)	Boîte	Colis
T41	ZA 46 R BF80	115x1.0x22.23	908716	80	25	200
		115x1.6x22.23	908717		25	200
		125x1.0x22.23	908718		25	200
		125x1.6x22.23	908719		25	200



Version

Standard	
Plus	

Méthode d'Application

Meuleuse d'Angle Portative	
Machine Stationnaire (<3 kW)	
Machine Stationnaire (≥3 kW)	
Tronçonneuse Portative à Gaz	
Tronçonneuse de Rails Fixe	

Domaine d'Application

Surplus de Soudure	
Ligne de Soudure	
Tous les Aciers de Construction	
Aciers Faiblement Alliés	
Aciers Fortement Alliés	
Aciers Trempés (>45 HRC)	
Aciers Tendres (<45 HRC)	
Acier Inoxydable (Inox)	
Fonte Avec Graphite Sphérique (Nodulaire)	
Fonte Grise	
Fonte Standard (Contenant du Mn et des Propriétés d'Acier Inoxydable)	
Surfaces Sablées	
Aluminium	
Cuivre, Laiton, Bronze	
Marbre	
Pierres Artificielles	
Pierres Naturelles	
Asphalte	
Produits de Ciment et Pavé en Pierre	
Profils de Rail en Acier 60 kg/m	
Profils de Rail en Acier 54 kg/m	
Profils de Rail en Acier 49 kg/m	