



## Zirkonyum Plus Ray Kesme Diskleri

**Aşındırıcı** : Özel Zirkonyum Oksit ve Alüminyum Oksit  
**Özellikler** : Tüm ray kesme işlemleri için uygundur. Özel zirkonyum oksit ve alüminyum oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, salgısız, titreşimsiz, kesme adedinin yüksek olması ve hızlı kesim avantajına sahiptir.

| Tip | Evsaf         | Ebat (mm)       | Artikel | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli |
|-----|---------------|-----------------|---------|--------------------|------|------|
| T41 | ZA 30 R BF100 | 300x 3.5 x22.23 | 911300  | 100                | 20*  | -    |
|     |               | 350x 4.0 x22.23 | 911310  |                    | 10*  | -    |
|     |               | 350x 4.0 x25.4  | 911320  |                    | 10*  | -    |
|     |               | 400x 4.0 x22.23 | 906734  |                    | 10*  | -    |
|     |               | 400x 4.0 x25.4  | 912970  |                    | 10*  | -    |
|     |               | 400x 4.0 x40    | 906735  |                    | 10*  | -    |



### Versiyon

|          |  |
|----------|--|
| Standart |  |
| Plus     |  |

### Uygulama Metodu

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Portatif El Motoru             |  |
| Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)    |  |
| Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)    |  |
| Portatif Benzinli Kesme Motoru |  |
| Sabit Ray Kesme Motoru         |  |

### Uygulama Alanı

|  |  |
|--|--|
| Kaynak Çapakları                                     |  |
| Kaynak Dikişi  |  |
| Tüm Yapı Çelikleri                                   |  |
| Düşük Alaşımli Çelikler                              |  |
| Yüksek Alaşımli Çelikler                             |  |
| Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)                   |  |
| Yumuşak Çelikler (<45 HRC)                           |  |
| Paslanmaz Çelikler                                   |  |
| Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)                 |  |
| Gri Dökme Demir (Pik)                                |  |
| Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli) |  |
| Kumlu Yüzeyler                                       |  |
| Alüminyum  |  |
| Bakır, Pirinç ve Bronz                               |  |
| Mermer   |  |
| Suni Taşlar  |  |
| Doğal Taşlar   |  |
| Asfalt   |  |
| Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları                 |  |
| Çelik Ray Profili 60 kg/m                            |  |
| Çelik Ray Profili 54 kg/m                            |  |
| Çelik Ray Profili 49 kg/m                            |  |



# Plus Rail Cut-Off Discs



## Zirconia Plus Rail Cut-Off Discs

**Abrasive Features :** Special Zirconium & Aluminum Oxide

**Features :** Suitable for all rail cutting processes. Featuring special zirconium and aluminum oxide abrasive grains and a hard structure, the product offers the advantages of cutting without run-out and vibration, as well as high performance and fast cutting.

| Type | Specification | Dimension (mm)  | Article | Peripheral Speed (m/s) | Box | M. Box |
|------|---------------|-----------------|---------|------------------------|-----|--------|
| T41  | ZA 30 R BF100 | 300x 3.5 x22.23 | 911300  | 100                    | 25  | 50     |
|      |               | 350x 4.0 x22.23 | 911310  |                        | 10  | -      |
|      |               | 350x 4.0 x25.4  | 911320  |                        | 10  | -      |
|      |               | 400x 4.0 x22.23 | 906734  |                        | 10  | -      |
|      |               | 400x 4.0 x25.4  | 912970  |                        | 10  | -      |
|      |               | 400x 4.0 x40    | 906735  |                        | 10  | -      |



### Version

- Standard
- Plus

### Application Method

- Hand Grinder
- Fixed Cutting Bench (<3 kW)
- Fixed Cutting Bench (≥3 kW)
- Portable Gas Operated Cutter
- Fixed Power Rail Cutter

### Application Area

- Welding Burrs
- Weld Seam
- All Structural
- Low Alloy Steels
- High Alloy Steels
- Hardened Steels (>45 HRC)
- Mild Steels (<45 HRC)
- Stainless Steel (Inox)
- Cast Iron With Spherical Graphite (Nodular)
- Gray Cast Iron (Pig)
- Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties)
- Sand Finished Surfaces
- Aluminium
- Copper Brass, Bronze
- Marble
- Artificial Rocks
- Natural Rocks
- Asphalt
- Cement Products and Curbstones
- Steel Rail Profiles 60 kg/m
- Steel Rail Profiles 54 kg/m
- Steel Rail Profiles 49 kg/m





## Zirconium

### Disques à Tronçonner Les Rails Plus



Abrasif : Zirconium Spécial et Oxyde d'Aluminium

Caractéristiques : Convient à tous les procédés de coupe de rails. Doté de grains abrasifs spéciaux de zirconium et d'oxyde d'aluminium et d'une structure dure, le produit a une longue durée de vie et offre les avantages d'une coupe sans vibration, ainsi qu'une haute performance et une coupe rapide.






| Moyeu | Spécification | Dimension (mm)  | Article | Vitesse Périphérique (m/s) | Boîte | Colis |
|-------|---------------|-----------------|---------|----------------------------|-------|-------|
| T41   | ZA 30 R BF100 | 300x 3.5 x22.23 | 911300  | 100                        | 25    | 50    |
|       |               | 350x 4.0 x22.23 | 911310  |                            | 10    | -     |
|       |               | 350x 4.0 x25.4  | 911320  |                            | 10    | -     |
|       |               | 400x 4.0 x22.23 | 906734  |                            | 10    | -     |
|       |               | 400x 4.0 x25.4  | 912970  |                            | 10    | -     |
|       |               | 400x 4.0 x40    | 906735  |                            | 10    | -     |



#### Version

- Standard 
- Plus 

#### Méthode d'Application

- Meuleuse d'Angle Portative 
- Machine Stationnaire (<3 kW) 
- Machine Stationnaire (≥3 kW) 
- Tronçonneuse Portative à Gaz 
- Tronçonneuse de Rails Fixe 

#### Domaine d'Application

- Surplus de Soudure 
- Ligne de Soudure 
- Tous les Aciers de Construction 
- Aciers Faiblement Alliés 
- Aciers Fortement Alliés 
- Aciers Trempés (>45 HRC) 
- Aciers Tendres (<45 HRC) 
- Acier Inoxydable (Inox) 
- Fonte Avec Graphite Sphérique (Nodulaire) 
- Fonte Grise 
- Fonte Standard (Contenant du Mn et des Propriétés d'Acier Inoxydable) 
- Surfaces Sablées 
- Aluminium 
- Cuivre, Laiton, Bronze 
- Marbre 
- Pierres Artificielles 
- Pierres Naturelles 
- Asphalte 
- Produits de Ciment et Pavé en Pierre 
- Profils de Rail en Acier 60 kg/m 
- Profils de Rail en Acier 54 kg/m 
- Profils de Rail en Acier 49 kg/m 